

○木造用玄関ドア・引戸 対象製品リスト

防音

※1.エルムーフ2 一本引き、エルムーフ2防火戸の場合、Wはw内法寸法で計算してください。

製品名	枠と戸の仕様	ガラスの仕様 (本体・子扉・袖・ランマ)	開閉形式	サイズ ※1	型番	備考
リシエント玄関ドア 3 k 2 仕様 (ポスト無し・袖有り) 採風除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DA4DSPL	
				小 (S)	003DA4DSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 2 仕様 (ポスト有り・袖有り) 採風除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DA6DSPL	
				小 (S)	003DA6DSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 2 仕様 (ポスト有り・ランマ有り) 採風除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBADSP	
				小 (S)	003DBADSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様 (ポスト無し・袖・ランマ無し) 採風除く	枠：金属 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBCDSPL	
				小 (S)	003DBCDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様 (ポスト有り・袖・ランマ無し) 採風除く	枠：金属 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBEDSP	
				小 (S)	003DBEDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様 (ポスト無し・袖有り) 採風除く	枠：金属 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBGDSPL	
				小 (S)	003DBGDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様 (ポスト有り・袖有り) 採風除く	枠：金属 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBJDSPL	
				小 (S)	003DBJDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様 (ポスト無し・ランマ有り) 採風除く	枠：金属 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBLDSPL	
				小 (S)	003DBLDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様 (ポスト有り・ランマ有り) 採風除く	枠：金属 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBNDSPL	
				小 (S)	003DBNDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様防火戸仕様 (ポスト無し) 採風除く	枠：金属 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBUDSP	
				小 (S)	003DBUDSPS	
リシエント玄関ドア 3 k 4 仕様防火戸仕様 (ポスト有り) 採風除く	枠：金属 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DBWDSPL	
				小 (S)	003DBWDSPS	
リシエントアパードア k 2 仕様 (ポスト無し・ランマ有り)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DEGDSP	
				小 (S)	003DEGDSPS	
リシエントアパードア k 2 仕様 (ポスト有り・ランマ有り)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DEHDSPL	
				小 (S)	003DEHDSPS	
リシエントアパードア k 4 仕様 (ポスト無し・ランマ無し)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DEJDSPL	
				小 (S)	003DEJDSPS	
リシエントアパードア k 4 仕様 (ポスト有り・ランマ無し)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DEKDSPL	
				小 (S)	003DEKDSPS	
リシエントアパードア k 4 仕様 (ポスト無し・ランマ有り)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DELDSP	
				小 (S)	003DELDSPS	
リシエントアパードア k 4 仕様 (ポスト有り・ランマ有り)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DEMDSP	
				小 (S)	003DEMDSPS	
ジエスタ2 k2仕様 (G81~82型、M81~84型、P81~82型除く) (袖付き) (特注)	枠：金属製熱遮断構造 戸：金属製断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DC8DSPL	
				小 (S)	003DC8DSPS	
ジエスタ2 k2仕様 (G81~82型、M81~84型、P81~82型除く) (袖付き) (規格・特注共通)	枠：金属製熱遮断構造 戸：金属製断熱フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DB1DSPL	
				小 (S)	003DB1DSPS	
ジエスタ2 k2仕様 (G81~82型、M81~84型、P81~82型) (袖付き) (特注)	枠：金属製熱遮断構造 戸：金属製断熱フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDBDSPL	
				小 (S)	003DDBDSPS	
ジエスタ2 k2仕様 (G81~82型、M81~84型、P81~82型) (袖付き) (規格・特注共通)	枠：金属製熱遮断構造 戸：金属製断熱フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDCDSP	
				小 (S)	003DDCDSPS	

製品名	枠と戸の仕様	ガラスの仕様 (本体・子扉・袖・ランマ)	開閉形式	サイズ ※1	型番	備考
ジエスタ2 k4仕様 (C14型、C74型、G81～82型、M81～84型、P81～82型除く) (袖無し)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDDDSDPL	
				小 (S)	003DDDDSDPS	
ジエスタ2 k4仕様 (C14型、C74型、G81～82型、M81～84型、P81～82型除く) (袖付き)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DB3DSPL	
				小 (S)	003DB3DSDPS	
ジエスタ2 k4仕様 (M29～30型) (袖無し)	枠：金属製又はその他 戸：金属製又はその他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DB4DSPL	
				小 (S)	003DB4DSDPS	
ジエスタ2 k4仕様 (M29～30型) (袖付き)	枠：金属製又はその他 戸：金属製又はその他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DB5DSPL	
				小 (S)	003DB5DSDPS	
ジエスタ2 k4仕様 (G81～82型、M81～84型、P81～82型) (袖無し)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDESDPL	
				小 (S)	003DDESDPS	
ジエスタ2 k4仕様 (G81～82型、M81～84型、P81～82型) (袖付き)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDFSDPL	
				小 (S)	003DDFSDPS	
ジエスタ2防火戸 k4仕様 (G81～82型、M81～84型、P81～82型除く)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DB7DSPL	
				小 (S)	003DB7DSDPS	
ジエスタ2防火戸 k4仕様 (G81～82型、M81～84型、P81～82型)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDLSDPL	
				小 (S)	003DDLSDPS	
玄関ドアDA k4仕様 (V81～85型除く)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDJSDPL	
				小 (S)	003DDJSDPS	
玄関ドアDA k4仕様 (V81～85型)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDKSDPL	
				小 (S)	003DDKSDPS	
玄関ドアDA防火戸 k4仕様 (V81～85型除く)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DC7DSPL	
				小 (S)	003DC7DSDPS	
玄関ドアDA防火戸 k4仕様 (V81～85型)	枠：金属製又はその他 戸：金属製フラッシュ構造	-	ドア・開き戸 (D)	大 (L)	003DDMSDPL	
				小 (S)	003DDMSDPS	
エルムープ2一本引き L15型、L16型、L25型、L27型、L81型、L82型を除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DAFESPL	
				小 (S)	003DAFESPS	
エルムープ2片袖 L15型、L16型、L25型、L27型	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DAGESPL	
				小 (S)	003DAGESPS	
エルムープ2片袖 L15型、L16型、L25型、L27型、L81型、L82型を除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DAHESPL	
				小 (S)	003DAHESPS	
エルムープ2防火戸 L15型、L16型、L25型、L27型を除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DAKESPL	
				小 (S)	003DAKESPS	
玄関引戸JS ランマなし 28P型	枠：金属 戸：その他	試験 (等級2)	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DAQESPL	
				小 (S)	003DAQESPS	
玄関引戸JS ランマなし 16P型、21P型、28P型、29P型、32P型を除く	枠：金属 戸：その他	試験 (等級2)	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DARESPL	
				小 (S)	003DARESPS	
玄関引戸JS ランマ付き 21P型、32P型を除く	枠：金属 戸：その他	試験 (等級2)	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DATESPL	
				小 (S)	003DATESPS	
断熱玄関引戸PGシリーズ ランマ無 17型	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DDVESPL	
				小 (S)	003DDVESPS	
断熱玄関引戸PGシリーズ ランマ無 袖付2枚除く F型、10～18、40、75、78、79、91、52、54、55型除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DDWESPL	
				小 (S)	003DDWESPS	
断熱玄関引戸PGシリーズ ランマ付 75、78、79、91、52、54、55型除く	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DDYESPL	
				小 (S)	003DDYESPS	
断熱玄関引戸K3シリーズ ランマなし 11型、13～23型、40型、41型	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸 (E)	大 (L)	003DALESPL	
				小 (S)	003DALESPS	

製品名	枠と戸の仕様	ガラスの仕様 (本体・子扉・袖・ランマ)	開閉形式	サイズ ※1	型番	備考
断熱玄関引戸K3シリーズ ランマなし 24~31型	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	試験（等級2）	ドア・開き戸（E）	大（L）	003DAMESPL	
				小（S）	003DAMESPS	
断熱玄関引戸K3シリーズ ランマ付き 11型、13~23型、40型、41型	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	ドア・開き戸（E）	大（L）	003DANESPL	
				小（S）	003DANESPS	
断熱玄関引戸K3シリーズ ランマ付き 24~31型	枠：金属製熱遮断構造 戸：その他	試験（等級2）	ドア・開き戸（E）	大（L）	003DAPESPL	
				小（S）	003DAPESPS	