

○ガラス交換 対象製品リスト

防音

※1.アタッチメント付複層ガラス、トリプルガラス、真空複層ガラスは対象外です。

※2.引き系：引違い（2枚建・3枚建・4枚建）、一本引き、引分け、片引き、両袖片引き・窓および引戸

※3.開き系：FIX、縦すべり出し、両縦すべり出し、横すべり出し、外倒し、内倒し、外開き（開き・両開き）、ドレーキップ、突出し
 ・窓および四周框付ガラスドア

建具の仕様	開閉形式					製品名	サイズ	型番	備考	
	二重窓	引き系 ※2 上げ下げ オーニング	開き系 ※3	出窓	上げ下げ 内蔵ドア					
二重窓 (材質は問わず)	○ (内窓)	-	-	-	-	防音用二重窓内窓複層ガラス (二重窓内窓リフォーム品)	大 (L)	TS2W1U1L	ガラス厚、中空層厚問わず	
							中 (M)	TS2W1U1M		
							小 (S)	TS2W1U1S		
	○ (外窓)	-	-	-	-	防音用二重窓外窓複層ガラス (二重窓外窓リフォーム品)	大 (L)	TS2W1S1L	ガラス厚、中空層厚問わず	
							中 (M)	TS2W1S1M		
							小 (S)	TS2W1S1S		
樹脂・木 金属とその他材料の複合 金属製熱遮断	-	○	○	○	○	防音用複層ガラス (断熱サッシ)	大 (L)	TSXXPS3L	一方が3mm以上、他方が3mm以上 中空層厚6mm以上16mm以下の1層	
							中 (M)	TSXXPS3M		
							小 (S)	TSXXPS3S		
金属製	-	-	○	-	-	防音用複層ガラス (アルミサッシ開き系)	大 (L)	TSXXAS3L	一方が3mm以上、他方が3mm以上 中空層厚6mm以上16mm以下の1層	
							中 (M)	TSXXAS3M		
							小 (S)	TSXXAS3S		
	-	○	-	-	-	-	防音用複層ガラス (アルミサッシ引き系)	大 (L)	TSXXAS4L	一方が3mm以上、他方が4mm以上で、同じ厚さの 単板ガラスで構成されたものを除く 中空層厚6mm以上16mm以下の1層
								中 (M)	TSXXAS4M	
								小 (S)	TSXXAS4S	
	-	-	-	○	-	-	防音用複層ガラス (アルミ出窓)	大 (L)	TSXXAS5L	一方が3mm以上、他方が5mm以上で、同じ厚さの 単板ガラスで構成されたものを除く 中空層厚6mm以上16mm以下の1層
								中 (M)	TSXXAS5M	
								小 (S)	TSXXAS5S	