

○非木造用外窓 対象製品リスト

省エネ + 防犯

- ※1.防犯建物部品（CPマークを取得したものである事が条件です。
 ※2.ガラスの仕様において、ガスはアルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のガスを示します。
 ※3.シリンダー無しの特ラス・勝手口ドアは本リストの対象になります。シリンダー付きは特ラス・勝手口リストで御確認ください。
 ※4.規格設定された連窓・段窓ユニットは一つの大きな窓の扱いとなり、サイズは総W、総Hから算出します。
 またFIX窓と別の窓との連窓・段窓ユニットは、FIX窓では無い方の窓の開閉形式となります。
 ※5.個別に窓を購入して現地で連窓・段窓している場合は、それぞれの窓が対象になります。

製品名	建具の仕様	適用地域	ガラスの仕様 ※2 *防犯建物部品に適合するガラスである事	開閉形式	サイズ	型番	備考				
PRO-SE-RF	アルミPG	4～7地域	ガラス中央部熱貫流率：1.48以下	引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRFHH4L 003PRFHH4M 003PRFHH4S	ダブルクレセント仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。				
		5～7地域	ガラス中央部熱貫流率：2.97以下	引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRFHH5L 003PRFHH5M 003PRFHH5S					
PRO-SE-RF-BFG	アルミPG	4～7地域	ガラス中央部熱貫流率：1.48以下	引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PSRHH4L 003PSRHH4M 003PSRHH4S	ダブルクレセント仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。				
		5～7地域	ガラス中央部熱貫流率：2.53以下	引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PSRHH5L 003PSRHH5M 003PSRHH5S					
PRESEA-H	アルミ樹脂の複合	1～7地域	Low-E複層 ガス層:14mm以上	引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNHBDL 003PRNHBDM 003PRNHBDS	ダブルクレセント、クレセント+サブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。 ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。				
				開き (T)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNTBDL 003PRNTBDM 003PRNTBDS		鍵錠+サブロック仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。			
				引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNHBEL 003PRNHBEM 003PRNHBES			ダブルクレセント、クレセント+サブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。 ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。		
		4～7地域	Low-E複層 ガス層:14mm未満	開き (T)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNTBEL 003PRNTBEM 003PRNTBES	鍵錠+サブロック仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。				
				引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNHBL 003PRNHBFL 003PRNHBFS		ダブルクレセント、クレセント+サブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。 ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。			
				開き (T)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNTBFL 003PRNTBFM 003PRNTBFS			鍵錠+サブロック仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。		
		Low-E複層 空気層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNHBL 003PRNHBFL 003PRNHBFS	ダブルクレセント、クレセント+サブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。 ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。					
							開き (T)	大 (L) 中 (M) 小 (S)		003PRNTBGL 003PRNTBGM 003PRNTBGS	鍵錠+サブロック仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。
									引違い (H)		
		開き (T)	大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNTBHL 003PRNTBHM 003PRNTBHS	鍵錠+サブロック仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。						
						5～7地域	複層 空気層:11mm未満	引違い (H)		大 (L) 中 (M) 小 (S)	003PRNHBL 003PRNHBHM 003PRNHBHS
									開き (T)		

製品名	建具の仕様	適用地域	ガラスの仕様 ※2 *防犯建物部品に適合するガラスである事	開閉形式	サイズ	型番	備考	
PRO-SE 70	アルミP G	5～7地域	Low-E複層 空気層:7mm未満	引違い (H)	大 (L)	003PEXHDCL	ダブルクレセント、クレセント+サブブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。	
					中 (M)	003PEXHDCM		
					小 (S)	003PEXHDCS		
				開き (T)	大 (L)	003PEXTDCL		鍵錠+サブブロック仕様となります。「防犯仕様」と設計指示してください。
					中 (M)	003PEXTDCM		
					小 (S)	003PEXTDCS		
				上げ下げ (U)	大 (L)	003PEXUDCL		ダブルクレセント仕様となります。「防犯仕様」と設計指示してください。
					中 (M)	003PEXUDCM		
					小 (S)	003PEXUDCS		
				プロジェクト (P)	大 (L)	003PEXPDCCL		鍵錠+サブブロック仕様となります。「防犯仕様」と設計指示してください。
					中 (M)	003PEXPDCM		
					小 (S)	003PEXPDCS		
	8地域	日射熱取得率: η 0.49以下	複層 空気層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)	003PEXHDDL	ダブルクレセント、クレセント+サブブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。	
					中 (M)	003PEXHDDM		
					小 (S)	003PEXHDDS		
				開き (T)	大 (L)	003PEXTDDL		鍵錠+サブブロック仕様となります。「防犯仕様」と設計指示してください。
					中 (M)	003PEXTDDM		
					小 (S)	003PEXTDDS		
				上げ下げ (U)	大 (L)	003PEXUDDL		ダブルクレセント仕様となります。「防犯仕様」と設計指示してください。
					中 (M)	003PEXUDDM		
					小 (S)	003PEXUDDS		
				プロジェクト (P)	大 (L)	003PEXPDDL		鍵錠+サブブロック仕様となります。「防犯仕様」と設計指示してください。
					中 (M)	003PEXPDDM		
					小 (S)	003PEXPDDS		
PRO-SE・BFG	アルミP G	4～7地域	Low-E複層 ガス層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)	003PRJHDAL	ダブルクレセント、クレセント+サブブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。	
					中 (M)	003PRJHDAM		
					小 (S)	003PRJHDAS		
				引違い (H)	大 (L)	003PRJHDBL		
					中 (M)	003PRJHDBM		
					小 (S)	003PRJHDBS		
		5～7地域	Low-E複層 空気層:7mm未満	複層 空気層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)		003PRJHDCL
						中 (M)		003PRJHDCM
						小 (S)		003PRJHDCS
					引違い (H)	大 (L)		003PRJHDDL
						中 (M)		003PRJHDDM
						小 (S)		003PRJHDDS
8地域	日射熱取得率: η 0.49以下	複層 空気層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)	003PRJHE6L			
				中 (M)	003PRJHE6M			
				小 (S)	003PRJHE6S			
			プロジェクト (P)	大 (L)	003PRJPE6L	※大 (L) は3/31登録		
				中 (M)	003PRJPE6M			
				小 (S)	003PRJPE6S			
PRO-SE 100	アルミP G	4～7地域	Low-E複層 ガス層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)	003PSXHDAL	ダブルクレセント、クレセント+サブブロック、クレセント+戸先錠のいずれかの仕様となります。ご希望の仕様を併記の上、「防犯仕様」と設計指示してください。	
					中 (M)	003PSXHDAM		
					小 (S)	003PSXHDAS		
				引違い (H)	大 (L)	003PSXHDBL		
					中 (M)	003PSXHDBM		
					小 (S)	003PSXHDBS		
		5～7地域	Low-E複層 空気層:7mm未満	複層 空気層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)		003PSXHDCL
						中 (M)		003PSXHDCM
						小 (S)		003PSXHDCS
					引違い (H)	大 (L)		003PSXHDDL
						中 (M)		003PSXHDDM
						小 (S)		003PSXHDDS
8地域	日射熱取得率: η 0.49以下	複層 空気層:厚み問わず	引違い (H)	大 (L)	003PSXHE6L			
				中 (M)	003PSXHE6M			
				小 (S)	003PSXHE6S			