

## ○非木造用テラス・勝手口ドア・引戸 対象製品リスト

### 省エネ+防犯

- ※1.防犯建物部品（CPマークを取得したもの）である事が条件です。  
 ※2.シリンダー付きは本リストの対象になります。シリンダー無しは外窓リストでご確認ください。  
 ※3.規格設定された連窓ユニットは一つの大きな開口部の扱いとなり、サイズは総W、総Hから算出します。  
 またFIX窓とドア・引戸との連窓ユニットは、ドア・引戸の開閉形式となります。  
 ※4.個別に窓を購入して現地で連窓・段窓している場合は、それぞれの窓が対象になります。

製品名	建具の仕様	適用地域	ガラス中央部熱貫流率 *防犯建物部品に適合 するガラスである事	開閉形式	サイズ	型番	備考
PRESEA-Hドア（FA仕様）	アルミと樹脂の複合	1～7地域	1.15以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PRODH1L 003PRODH1S	レバーハンドル錠+鎌テッド本締め錠仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。
		4～7地域	1.63以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PRODH4L 003PRODH4S	
		5～7地域	2.91以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PRODH5L 003PRODH5S	
PRESEA-Hドア（DC仕様）	アルミと樹脂の複合	4～7地域	1.65以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PRPDH4L 003PRPDH4S	レバーハンドル錠+鎌テッド本締め錠仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。
		5～7地域	2.91以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PRPDH5L 003PRPDH5S	
PRO-SE 70ドア（中棧有り）	アルミP G	5～7地域	2.86以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PEADH5L 003PEADH5S	レバーハンドル錠+鎌テッド本締め錠仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。
PRO-SE 70ドア（中棧無し）	アルミP G	4～7地域	1.80以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PEBDH4L 003PEBDH4S	レバーハンドル錠+鎌テッド本締め錠仕様となります。 「防犯仕様」と設計指示をしてください。
		5～7地域	3.31以下	ドア・開き戸（D）	大（L） 小（S）	003PEBDH5L 003PEBDH5S	