

○非木造用テラス・勝手口ドア・引戸 対象製品リスト

省エネ

- ※1. シリンダー付きは本リストの対象になります。シリンダー無しは外窓リストでご確認ください。
 ※2. 規格設定された連窓ユニットは一つの大きな開口部の扱いとなり、サイズは総W、総Hから算出します。
 またFIX窓とドア・引戸との連窓ユニットは、ドア・引戸の開閉形式となります。
 ※3. 個別に窓を購入して現地で連窓・段窓している場合は、それぞれの窓が対象になります。

製品名	建具の仕様	適用地域	ガラス中央部熱貫流率	開閉形式	サイズ	型番	備考	
PRO-SE・RF・BFGドア（中棧無し）	アルミPG	4～7地域	1.16以下	ドア・開き戸（D）	大（L）	003PRTDG4L		
		5～7地域	2.53以下		小（S）	003PRTDG4S		
PRESEA-Hドア（FA仕様）	アルミと樹脂の複合	1～7地域	1.15以下	ドア・開き戸（D）	大（L）	003PRTDG5L		
		4～7地域	1.63以下		小（S）	003PRTDG5S		
		5～7地域	2.91以下		大（L）	003PRPDG1L		
PRESEA-Hドア（DC仕様）	アルミと樹脂の複合	4～7地域	1.65以下	ドア・開き戸（D）	小（S）	003PRPDG1S		
		5～7地域	2.91以下		大（L）	003PRPDG4L		
		4～7地域	1.65以下		小（S）	003PRPDG4S		
PRO-SE 70ドア（中棧有り）	アルミPG	5～7地域	2.86以下	ドア・開き戸（D）	大（L）	003PRPDG5L		
PRO-SE 70ドア（中棧無し）	アルミPG	4～7地域	1.80以下	ドア・開き戸（D）	小（S）	003PRPDG5S		
					5～7地域	3.31以下	大（L）	003PEADG5L
PRO-SE・BFGドア（中棧無し）	アルミPG	4～7地域	1.77以下	ドア・開き戸（D）	小（S）	003PEADG5S		
					5～7地域	大（L）	003PEBDG4L	
						小（S）	003PEBDG4S	
E-SHAPE Window TYPE-Sドア（中棧無し）	アルミPG	5～7地域	2.87以下	ドア・開き戸（D）	大（L）	003PEBDG5L		
					小（S）	003PRDDG4L		
					大（L）	003PRDDG5L		
					小（S）	003PRDDG5S		
					大（L）	003EWUDG5L		
					小（S）	003EWUDG5S		