

仕様

シリーズ名		サティスSタイプ/サティスSタイプトイレ		マンションリフォーム用サティスSタイプ(床上排水 155タイプ)		
グレード		DV-S826 DV-S816	DV-S825 DV-S815	DV-S826PM DV-S816PM	DV-S825PM DV-S815PM	
定格電源		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		1300W		1300W		
省エネ区分		瞬間式		瞬間式		
年間消費電力量*1		115kwh/年(節電機能切時:154kwh/年)		115kwh/年(節電機能切時:154kwh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	プースター付:0.05MPa(13L/分流動時)、 0.15MPa以上(静止時) プースターなし:0.07MPa以上(17L/分流動時)		プースター付:0.05MPa(13L/分流動時)、 0.15MPa以上(静止時) プースターなし:0.07MPa以上(17L/分流動時)		
	最高圧力	0.75MPa(静止時)		0.75MPa(静止時)		
使用温度範囲		0℃~40℃		0℃~40℃		
商品寸法		幅400mm×奥行635mm×高さ542mm		幅400mm×奥行635mm×高さ542mm		
商品質量		床排水・床上排水: プースター付:約36kg(機能部:約12kg、便器部:約24kg) プースターなし:約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg) トイレ: プースター付:約38kg(機能部:約12kg、便器部:約26kg) プースターなし:約36kg(機能部:約10kg、便器部:約26kg)		プースター付:約36kg (機能部:約12kg、便器部:約24kg) プースターなし:約34kg (機能部:約10kg、便器部:約24kg)		
電源コード(電源接続方式)		有効長さ 1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		有効長さ 1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		
便器部	洗浄水量	大洗浄 5L、小洗浄 3.8L、男子小 洗浄 3.8L (ECOモード解除時:大洗浄 8L、 小洗浄 6L、男子小洗浄 6L)	大洗浄 5L、小洗浄 3.8L (ECOモード解除時:大洗浄 8L、 小洗浄 6L)	大洗浄 6L、小洗浄 5L、男子小 洗浄 5L (ECOモード解除時:大洗浄 8L、 小洗浄 6L、男子小洗浄 6L)	大洗浄 6L、小洗浄 5L (ECOモード解除時:大洗浄 8L、 小洗浄 6L)	
	給水方式	水道直結式		水道直結式		
	便器洗浄方式	ダイレクトバルブ式		ダイレクトバルブ式		
	サイズ	大型		大型		
凍結防止	流動方式	流動水量:40L/h		流動水量:40L/h		
	ヒーター容量	37W		-		
	ヒーター付 便器方式	安全装置 温度ヒューズ		-		
	電源コード長さ	1.5m		-		
機能部	給水方式	水道直結式		水道直結式		
	給湯方式(タンク容量)	瞬間式		瞬間式		
	おしり吐水量	パワフル洗浄:0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき おしりターボ洗浄時:0.50L/分 マイルド洗浄:0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		パワフル洗浄:0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき おしりターボ洗浄時:0.50L/分 マイルド洗浄:0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
	ビデ吐水量	0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		0.45L/分(洗浄強さ:6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
	温水温度	水温:約32℃~40℃(計6段階切替)		水温:約32℃~40℃(計6段階切替)		
	ヒーター容量	1240W		1240W		
	安全装置	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚き防止流量スイッチ		温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚き防止流量スイッチ		
ノズル除菌	方式	銀含有ガラスによるイオン除菌方式		銀含有ガラスによるイオン除菌方式		
温風乾燥	風量	0.21m ³ /分		0.21m ³ /分		
	温風温度	室温:約40℃~55℃(計3段階切替)		室温:約40℃~55℃(計3段階切替)		
	ヒーター容量	230W		230W		
鉢内除菌	安全装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ		
	風量	噴き出し風量:0.04m ³ /分		噴き出し風量:0.04m ³ /分		
暖房便座	方式	プラズマクラスター技術による分解・除去方式 室温:約28℃~36℃*(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		プラズマクラスター技術による分解・除去方式 室温:約28℃~36℃*(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		
	表面温度*2					
	ヒーター容量	48W		48W		
脱臭	安全装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ		
	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
脱臭能力	脱臭能力	吸い込み風量 パワー脱臭時:0.11m ³ /分、フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分		吸い込み風量 パワー脱臭時:0.11m ³ /分、フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分		
	脱臭能力					
スマートフォン通信	方式	Bluetooth®		Bluetooth®		
リモコン	壁リモコン	寸法	幅238mm×奥行18mm×高さ80mm		幅238mm×奥行18mm×高さ80mm	
	スマートリモコン	電源	単四アルカリ乾電池:2本		単四アルカリ乾電池:2本	
		通信方式	電波式		電波式	
	インテリアリモコン	寸法	幅235mm×奥行18mm×高さ38mm		幅235mm×奥行18mm×高さ38mm	
電源		単四アルカリ乾電池:2本		単四アルカリ乾電池:2本		
設定リモコン	通信方式	電波式		電波式		
	寸法	幅80mm×奥行18mm×高さ80mm		幅80mm×奥行18mm×高さ80mm		
設定リモコン	電源	単四アルカリ乾電池 2本		単四アルカリ乾電池 2本		
	通信方式	赤外線式		赤外線式		

*1: 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。

*2: 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくことで便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

*3: 上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

△注意 | この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。